




0500
black




1245
slate



2252
cocoa



2346
marrone




2458
tabac




2695
chestnut



4289
merlot



5174
navy



7437
forest

Hochwertiges, gewachstes Leder mit Olivenblattgerbung und feinem Glanz
Valuable, waxed leather with olive leaf tanning and fine glance


ROHHÄUTE
RAWHIDES



Europäische
Rindshäute
European
raw hides

4,8 - 5,2 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,0 - 1,2 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Feine, glatte Oberfläche
mit elegantem Glanz

Smooth surface with
elegant glance

GERBUNG
TANNING



Olivenblattgerbung

Olive leaf tanning

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren Furniture, accessories, application, leather goods
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work
Minimum	1 Haut / 1 hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Gerbung / tanning	Gegerbt mit nachhaltigem Olivenblattextrakt. Tanned with sustainable olive leaf extract.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Feine, glatte Oberfläche mit elegantem Glanz Smooth surface with elegant glance
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de