




0500
schwarz



1135
anthrazit




1257
granit




1377
schlammgrau




2105
testa di moro



2208
torf




2477
natur



2600
cognac

Feinnarbiges, naturbelassenes Glattleder mit Wachsgriff
Fine grain, natural smooth leather with wax feel


ROHHÄUTE RAWHIDES



Europäische
Rindhäute
European
raw hides


4,8 - 5,2 m²

STÄRKE THICKNESS



1,1 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE SURFACE



Naturbelassen, gewachst
mit glatter Oberfläche

Natural surface, waxed
with smooth surface

GERBUNG TANNING



Olivenblattgerbung

Olive leaf tanning

BRANDVERHALTEN INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren Furniture, accessories, application, leather goods
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work
Minimum	1 Haut / 1 hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Gerbung / tanning	Gegerbt mit nachhaltigem Olivenblattextrakt. Tanned with sustainable olive leaf extract.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Naturbelassen und leicht gewachst Natural surface, finely waxed
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de